

RC HYDROTOP

WATERAFSTOTENDE IMPREGNEERMIDDEL VOOR DAKEN

Waterwerende oppervlaktebehandeling



VOORDELEN VAN RC HYDROTOP

- ✓ Het beschermt, verbetert de waterwerendheid en verhoogt de levensduur van het dak
- ✓ Vormt geen film
- ✓ Beperkt groei van schimmels, algen, korstmossen ...
- ✓ Milieuvriendelijk product op waterbasis
- ✓ Zelfreinigende eigenschappen
- ✓ Verandert het uitzicht niet (onzichtbare behandeling)
- ✓ Gebruiksklaar

Beschrijving

RC HYDROTOP is een impregneermiddel op basis van silaan/siloxaanemulsie speciaal ontwikkeld voor het beschermen van dak-, tegel- en betonpannen. De hydrofuge vormt na het aanbrengen een beschermende, waterafstotende laag die de vervuiling van daken voorkomt en beperkt de vorming van micro-organismen zoals mossen en algen.

Ondergrond

RC HYDROTOP kan toegepast worden op dak-, tegel- en betonpannen.

De ondergrond dient schoon te zijn en ontdaan van eventuele atmosferische vervuilingen. De beste resultaten verkrijgt men op droge, sterk absorberende ondergronden. De ondergrond moet er droog uitzien, zonder zichtbare vochtvlekken.

Reinigen van de ondergrond gebeurt met een geschikt detergent (RC OS 2), een ontmosser (RC KILGREEN) of onder lichte stoom of straalreiniging.

Gebarsten dakpannen dienen vooraf te worden hersteld of vervangen.

Gebruiksaanwijzing

RC HYDROTOP is klaar voor gebruik. Meng het product door de bus eerst goed te schudden.

De behandeling gebeurt bij voorkeur door het product te vernevelen met een manuele sproeier of een lagedruk spuitpistool, kwast of verfrol. Vermijd overbelasting van het product, dit kan leiden tot druppels of vlekken op het oppervlak.

Verbruik

Afhankelijk van de kwaliteit en porositeit van de ondergrond:

Op mortel/dakpannen met lage porositeit: ~ 0,15 - 0,2 L/m²

Op andere poreuze materialen (incl. dakpannen): ~ 0,3 - 0,5 L/m²

Plaats eerst een proefvlak om het werkelijke verbruik van het product vast te stellen.

Technische karakteristieken

Fysische toestand	Vloeibaar
Chemische basis	Silaan/siloxaancombinatie
Kleur	Wit (melkachtig)
Solventen	Solventvrij
Dichtheid	$\pm 1,05$ g/ml
pH	8 - 10

Veiligheid

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche.

Opmerking

- Is enkel geschikt voor hellende daken.
- Niet aanbrengen onder de 5°C. maximaal +35°C.
- Ramen, vensters en andere niet behandelbare ondergronden moeten altijd beschermd worden, incidentele vlekken moeten onmiddellijk (vooraleer ze te laten drogen) met een in zeepwater gedrenkte spons gereinigd worden.
- Het product mag niet aangebracht worden op niet-poreuze ondergronden zoals arduin/blauwe hardsteen, marmer, geëmailleerde baksteen ...
- Moet gedurende minimaal 3 uur tegen regen beschermd worden (bij +20°C).
- Micro-organismen kunnen zich nog steeds vormen op plaatsen waar vuil zich kan ophopen.
- Maak voor gebruik een proefvlak.

Reiniging gereedschap

Na gebruik grondig reinigen met water.

Uitgehard product kan enkel mechanisch verwijderd worden.

Opslag / Houdbaarheid

- Het product moet worden beschermd tegen de vorst en temperaturen boven 30° C.
- 12 maanden in originele gesloten verpakking.

Verpakking

10 L (art.nr. S10353)

25 L (art.nr. S10354)

Foto's



Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.