

RC LIJMVERWIJDERAAR

ZEER KRACHTIG PRODUCT OM LIJMLAGEN MEE TE VERWIJDEREN

Gevelreiniging | Afbijtmiddelen



VOORDELEN VAN RC LIJMVERWIJDERAAR

- ✓ Zeer krachtig product
- ✓ Vrij van basen en zuren
- ✓ Uitstekende dieptewerking: verwijdert meerdere lagen in één arbeidsgang
- ✓ Snelle werking
- ✓ Te gebruiken op horizontale en verticale oppervlakken

Beschrijving

RC LIJMVERWIJDERAAR is oplosmiddelhoudend, vrij van basen en zuren en heeft een uitstekende dieptewerking. De werking van de afbijtpasta is afhankelijk van de ondergrond en laagdikte. Dit is merkbaar door blaarvorming en week worden van de te verwijderende lijmlaag. Door de speciale samenstelling van oplosmiddelen en de hoge viscositeit is het materiaal ook goed op verticale vlakken te gebruiken.

Toepassingsgebied

RC LIJMVERWIJDERAAR kan gebruikt worden voor het verwijderen van lijmen op baksteen, natuursteen, beton, hout, metaal en glas.

Ondergrond

Het beste resultaat wordt bekomen op een droge ondergrond en met een temperatuur boven 10°C.

Gebruiksaanwijzing

RC LIJMVERWIJDERAAR aanbrengen en 10 tot 20 (proefondervindelijk) minuten laten inwerken. Nadien kan de lijmlaag met plamuurmes, krabber of hogedrukreiniger verwijderd worden.

RC LIJMVERWIJDERAAR mag niet verdund worden met water.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond en dikte van de lijm ($\pm 300 \text{ gr/m}^2$).

Technische karakteristieken

Soortelijke massa:	1,2 kg/l
Kleur:	Kleurloos
Fysische vorm:	Vloeibare gel
Geur:	Kenmerkend (sterke geur)

Veiligheid

RC LIJMVERWIJDERAAR bevat methyleenchloride en methanol. Niet gebruiken in gesloten ruimtes. Enkel in goed geventileerde en verluchtbare ruimtes gebruiken. Steeds werken met persoonlijke beschermiddelen die voldoen aan de richtlijn 89/686/EEG waaronder degelijke beschermingshandschoenen, veiligheidsbrillen en beschermde kleding. Gebruik ook steeds een halfgelaatsmasker.

Raadpleeg voor meer informatie de recentste veiligheidsfiche.

Opmerking

Uitsluitend bestemd voor industrieel gebruik en voor beroepsmatige gebruikers.

Reiniging gereedschap

Met water direct na gebruik.

Opslag / Houdbaarheid

- Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen.
 - 1 jaar na fabricatie in originele, gesloten verpakking.
-

Verpakking

Doos met 16 x 1 kg (art.nr. 10100), 5 kg (art.nr. 10101), 10 kg (art.nr. 10102) of 240 kg (art.nr. 10106).

Foto's



LP 04-06-2021

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.